

# BlackDiamond® 8800 系列

BlackDiamond 8800系列高性能交换机提供了高密度千兆以太网、高密度千兆以太网供电(PoE)和万兆以太网端口。这一全能的BlackDiamond产品系列中的每个端口都支持2层-4层的全部交换功能。BlackDiamond 8800系列产品按机箱的插槽数量分为10插槽的BlackDiamond 8810和6插槽的BlackDiamond 8806。

每个企业的IT管理者都希望以有限的时间和资源管理极度复杂的专业网络基础。来自极进网络的BlackDiamond 8800系列交换机可帮助简化网络系统，同一机箱可容纳针对核心、汇聚、接入和数据中心应用的各种接口板卡。它同时适用于高密度二层网络架构，从而简化网络建设和运维成本。

BlackDiamond 8800 系列交换机提供语音级可靠性，满足语音、视频、无线和数据传输的各种企业应用需要。BlackDiamond 8800系列交换机的全线速端口可以互联数以千计的服务器，组成HPCC(High Performance Cluster Computing)高性能计算集群。BlackDiamond 8800 系列交换机提供全面2—4层IPv4和IPv6交换路由功能，为企业将来应用升级作好准备。

#### 目标应用

- 高性能企业网络核心；
- 低延迟、低能耗的数据中心或HPCC高性能计算集群服务器接入；
- 高密度PoE在线供电边缘接入；
- 针对中小型企业网络的单交换机解决方案；
- 传统的千兆和万兆链路汇聚

BlackDiamond 8800 系列交换机通过产品的前后兼容性，提供了极佳的投资保护。



BlackDiamond 8800 系列  
帮助您轻松构建企业网络

## 语音级可靠保障

- 全冗余系统设计
- 不间断运行的模块化操作系统-ExtremeXOS
- EAPS 以太网自动保护切换备份协议

## 低能耗高性能接入

- 最大包转发能力 – 2840 Mpps
- 面向融合应用，支持VoIP自动接入
- 灵活针对各种应用的连接方式
- 低功耗，节约能源和散热成本

## 全面深度安全防护

- 通用端口(UniversalPort)动态安全配置，实现更细致的安全策略控制
- 特有的ClearFlow威胁检测和响应机制，应对网络攻击和入侵
- 安全加固的网络基础结构

## 全面深度安全防护

### 网络登录

网络认证可实现用户接入认证和访问控制。BlackDiamond 8800系列交换机支持全面的网络登录方式，如：802.1x客户端、web(无需客户端)和基于MAC地址认证。通过这些认证方式，用户将被分配至指定的VLAN，并启用自动配置脚本，为该用户动态分配ACL、QoS等策略。实现全网细致的安全控制。

### 多客户端支持

共享端口是网络中潜在的安全盲区。交换机的多客户端支持确保在同一共享端口下的每个用户或设备单独认证并分配其相应的策略和VLAN。融合网络经常会使用共享端口，多客户端支持使得IP电话和无线服务更为安全。

### 主机健康检查

主机健康检查可隔离受感染或不符合安全政策的主机。极进网络支持的主机健康检查方案是基于TCG的安全模型。BlackDiamond 8800结合极进网络的SentriantTMAG200 – 终端安全设备 – 可确保每个终端满足设定的安全策略，同时隔离那些不符合规则的终端主机。

## 丰富的MAC和IP安全功能

### MAC地址安全

MAC地址安全保证一个端口锁定某个给定的MAC地址或限定端口的MAC地址数量。这个特性可保证只有特定的主机或设备(如IP电话或打印机)才可使用端口，从而防止端口滥用。同时，可定义锁定超时时间，保护网络免受快速变化的MAC影响。

### IP安全

ExtremeXOS IP安全体系保护网络服务(如DHCP、DNS)和主机免受欺骗或中间人式攻击。它同样可建立一个可信的MAC/IP/端口对应关系数据库，保护网络不受静态定义或假冒IP地址的影响。

### 虚拟路由交换

BlackDiamond8800支持虚拟路由交换功能，可将一个物理设备划分为多个独立的虚拟交换机。每个彼此隔开，非常接近最高安全级别的“物理隔离”要求，允许重叠的地址空间(IP地址)和路由表。通过使用虚拟路由交换功能，管理员可建立单独的管理网络或单独的客户端网络，同时保证任何一个网络不会给其它网络带来负面影响。

## 网络入侵检测和响应

### Clear-Flow安全机制

Clear-Flow安全机制可检测并防御快速攻击，具备与SentriantNG300等安全设备联动的能力。该功能需要配合”C”系列模块，是针对高速交换网络的安全防护技术。全面深度安全防护

### sFlow®

sFlow是基于采样的技术，它能够同时监控所有端口的应用层数据流。交换机的sFlow进程将采样数据打包并通过网络发送给sFlow收集软件，然后由该收集软件生成最新的全网流量图，方便网络排障、拥塞控制和网络安全威胁发现

### 端口镜像

BlackDiamond 8800支持多对一、跨模块的端口镜像和远程镜像，可将流量镜像至外部安全设备，如：入侵检测设备，用于流量分析或在网络遭受攻击时，管理员诊断网络的工具。

### 线速ACL包过滤

BlackDiamond 8800交换机支持硬件ACL，可识别L2/L3/L4包头信息，如：MAC、IPv4和IPv6地址或TCP/UDP端口等信息。BlackDiamond 8800系列接口模块每24个端口支持全局的ACLs，提供良好的ACL灵活性。

## DOS拒绝服务式攻击防护

BlackDiamond 8800可有效防御DoS攻击。如果交换机发现异常多的数据包出现在CPU入口队列，它能够自动创建ACL防止其进入CPU。一段时间后，这些ACL会自动删除。如果攻击持续，这些ACL会重新加载。

### PBR策略路由

策略路由由提供更灵活的网络流量管理机制。通过基于ACL的PBR策略路由，数据包可以匹配设定条件，如：QoS，VLAN，IP地址，协议，端口等，按照指定的路径包转发。

### 基于ASIC的LPM最长匹配包转发

ASIC硬件实现的LPM最长匹配路由转发机制无需控制平面学习新数据流，抵御DoS攻击能力更强。

### 安全管理

为防止管理数据被截取或篡改，BlackDiamond 8800支持SSH2、SCP和SNMPv3协议。

### 绿色环保节能

BlackDiamond8800系列交换机配置432个千兆接口时，耗电量仅为1.3千瓦或3.2瓦每端口。其业界领先的绿色节水水平，可帮助节省大量能耗和散热成本。

## 外部端口

连接	千兆接入			千兆铜线汇聚			千兆光纤汇聚			10 Gigabit				
接口模块	G48Te	G48Pe	G48Te2	G48Ta	G48Tc	8900-G96T-c	G48Xa	G24Xc	G48Xc	10G4Xa	10G4Ca	10G4Xc	10G8Xc	8900-10G24X-c
ACL硬件资源	1K Centralized per 24-port block	1K Centralized per 24-port block	1K Centralized per 24-port block	2K Centralized per 24-port block	4K Centralized per 24-port block	8K Centralized per 24-port block	2K Centralized per 24-port block	4K Centralized per 24-port block	4K Centralized per 24-port block	2K Centralized per 24-port block	2K Centralized per 24-port block	4K Centralized per 24-port block	4K Centralized per 24-port block	2K Centralized per 24-port block
PBR策略路由	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
sFlow采样	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware
No CLEAR-Flow	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
10/100/1000 BASE-T端口	48	48	48	48	48	96	/	/	/	/	/	/	/	/
PoE	/	Yes	S-PoE Card	/	S-PoE Card	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1000X Mini-GBIC端口	/	/	/	/	/	/	48	24	48	/	/	/	/	/
10GBASE Ports	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4 XFP	4 CX4	4 XFP	8 XFP	24 SFP+
每槽交换容量	24	24	48	48	48	128	48	48	48	48	48	48	48	128
链路汇聚	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
超大帧	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port	Per Port
二层MAC转发表	8k	8k	8k	16k	32k	32k	16k	32k	32k	16k	16k	32k	32k	32k
IPv6 Forwarding	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware

## 性能

### BlackDiamond 8810

- 3.872 Tbps 总交换容量 (包含本地交换)
- 2.080 Tbps 交换容量
- 2,840 Mpps 2层硬件转发速率
- 2,840 Mpps 3层硬件转发速率

### BlackDiamond 8806

- 1.952 Tbps 总交换容量 (包含本地交换)
- 1.056 Tbps 交换容量
- 1,420 Mpps 2层硬件转发速率
- 1,420 Mpps 3层硬件转发速率

## 端口密度

### BlackDiamond 8810

- 217 端口 10GBASE-X (194 端口, 冗余 MSM配置)
- 864 端口 10/100/1000BASE-T (768 端口, 冗余 MSM配置)
- 440 端口 1000BASE-X SFP (400 端口, 冗余 MSM配置)

### BlackDiamond 8806

- 121 端口 10GBASE-X (98 端口, 冗余 MSM配置)
- 480 端口 10/100/1000BASE-T (384 端口, 冗余 MSM配置)

- 248 端口 1000BASE-X SFP (208 端口, 冗余 MSM配置) MSM管理模块
- 该MSM管理模块包含控制管理部件和交换引擎
- MSM-48c BlackDiamond 8800 MSM, 可安装 I/O接口卡
- 8500-MSM24 BlackDiamond 8500 MSM, 可安装 I/O接口卡
- 8900-MSM128 BlackDiamond 8900 MSM, 可安装 I/O接口卡
- S-G8Xc 8端口 1G SFP卡 (可选附加在MSM-48c/8900-MSM128上)
- S-10G1Xc 1端口 10G XFP 卡 (可选附加在MSM-48c/8900-MSM128上)

## 可选接口模块

- 8900-10G8X-xl 8端口万兆XFP以太网模块
- 8900-G48T-xl 48端口 10/100/1000BASE-T 千兆以太网模块, 可选POE卡
- 8900-G48X-xl 48端口 1000BASE-X 千兆以太网模块, 需额外mini-GBIC
- 8900-10G24X-c 24端口 10GBASE-SFP+ 万兆以太网模块, 需额外SFP+
- 8900-G96T-c 96端口 10/100/1000BASE-T 千兆以太网模块
- G48Te2 48端口 10/100/1000BASE-T 千兆以太网模块, 可选POE卡
- G48Tc 48端口 10/100/1000BASE-T 千兆以太网模块
- G24Xc 24端口 1000BASE-X 千兆以太网模块, 需额外mini-GBIC
- G48Xc 48端口 1000BASE-X 千兆以太网模块, 需额外mini-GBIC
- 10G4Xc 4端口 10GBASE-X 万兆以太网模块, 需额外XFP
- 10G8Xc 8端口 10GBASE-X 万兆以太网模块, 需额外XFP
- 8500-G48T-e 48端口 10/100/1000BASE-T 千兆以太网模块, 可选POE卡

- 8500-G24X-e 24端口1000BASE-X 千兆以太网模块,需额外mini-GBIC
- S-POE PoE 卡(可选附加在所有48口千兆RJ45业务模块上)

## 供电类型

支持交流或直流DC供电

- 交流供电输入电压范围: 85-264V
  - 功率700W , 90V-100V
  - 功率1200W , 200V-220V
- 48V 直流供电 , 功率1200W

在线供电 (PoE) 802.3af

- 333 端口支持802.3af class 0 设备供电 , 配置电源模块6个
- 432 端口支持802.3af class 1 设备供电 , 配置电源模块6个
- 432 端口支持802.3af class 2 设备供电 , 配置电源模块6个
- 333 端口支持802.3af class 3 设备供电 , 配置电源模块6个

## 物理特性

尺寸

BlackDiamond 8810 机箱:

- 24.47" 高 x 17.51" 宽 x 18.23" 深 (62.2Cm x 44.5 cm x 46.3 cm)

BlackDiamond 8806 机箱:

- 17.5" 高 x 17.51" 宽 x 18.23" 深 (44.45Cm x 44.5 cm x 46.3 cm)

电源模块 :

- 4.75" 高 x 2.75" 宽 x 13.75" 深 (12.1 cm x 6.99 cm x 34.9 cm)

MSM 模块 :

- 1.63" 高 x 15.26" 宽 x 15.25" 深 (4.1 cm x 38.8 cm x 38.7 cm)

接口模块 :

- 1.63" 高 x 15.26" 宽 x 15.25" 深 (4.1 cm x 38.8 cm x 38.7 cm)

运行参数

- 运行温度范围: 0C to 40C (32F to 104F)
- 运行湿度: 10% to 93% 相对湿度, 非冷凝
- 运行震动 (Half Sine): 30 m/s<sup>2</sup> (3g), 11ms, 60 Shocks
- 运行随机震动: 3-500 Hz @1.5g rms



<http://www.extremenetworks.com/contact> / Phone +1-408-579-2800

©2015 Extreme Networks, Inc. All rights reserved. Extreme Networks and the Extreme Networks logo are trademarks or registered trademarks of Extreme Networks, Inc. in the United States and/or other countries. All other names are the property of their respective owners. For additional information on Extreme Networks Trademarks please see <http://www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/>. Specifications and product availability are subject to change without notice. 9360-0215